

ТРУБЫ ПВХ КЛЕЕВЫЕ d16-160

Материал	ПВХ (U-PVC) (непластифицированный поливинилхлорид)
Цвет	серый
Соединение	<i>клеевое, метрические размеры окончаний в соответствии с ISO 727, EN ISO 15493, DIN 8063, NF T54-029, KIWA BRL-K 504, UNI EN 1452</i>
Макс. рабочая температура	60° C
Производитель	"Lareter Spa" (Италия)

цены в Евро, с учетом НДС 20%

Рабочее давление PN 10					
Диаметр (мм)	Ду	Толщина стенки (мм)	Вес кг/м	Длина	Цена/EUR (за м)
d 32	25	1,6	0,3	5 м	1,06
d 40	32	1,9	0,4	5 м	1,47
d 50	40	2,4	0,6	5 м	2,27
d 63	50	3,0	0,9	5 м	3,26
d 75	63	3,6	1,3	5 м	5,06
d 90	80	4,3	1,8	5 м	6,94
d 110	100	4,2	2,3	5 м	8,26
d 160	150	6,2	2,9	5 м	17,26

Рабочее давление PN 16					
Диаметр (мм)	Ду	Толщина стенки (мм)	Вес кг/м	Длина	Цена/EUR (за м)
d 20	15	1,5	0,1	5 м	0,85
d 25	20	1,9	0,2	5 м	1,33
d 32	25	2,4	0,4	5 м	1,46
d 40	32	3,0	0,6	5 м	2,14
d 50	40	3,7	0,9	5 м	3,32
d 63	50	4,7	1,4	5 м	5,30
d 75	63	5,6	2,0	5 м	7,50
d 90	80	6,7	2,7	5 м	10,10
d 110	100	6,6	3,4	5 м	12,09
d 160	150	9,5	6,2	5 м	25,70

Рабочее давление PN 20					
Диаметр (мм)	Ду	Толщина стенки (мм)	Вес кг/м	Длина	Цена/EUR (за м)
d 16	10	1,5	0,1	5 м	0,85
d 20	15	1,9	0,2	5 м	0,99

LARETER Spa работает на международном уровне (экспорт в 27 стран) как предприятие, имеющее высокий уровень специализации в области производства труб из ПВХ с сертифицированной системой ISO 9001 и сертификацией продукции IIP (Италия), CSBT, LNE (Франция), DVGW (Германия).

